EOS NOCUT VV910

GUANTE TEJIDO DE POLIETILENO DE ALTAS PRESTACIONES - PALMA DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO
Ref. VV910





Características del producto

Soporte de polietileno de altas prestaciones. Refuerzo de TPR en dorso y punta de los dedos. Doble impregnación de nitrilo liso/espuma de nitrilo en palma y punta de los dedos. Refuerzo en relieve interior de la palma. Hilo de Kevlar® en todas las costuras.

Soporte: fibra de polietileno de altas prestaciones.
Impregnación: nitrilo.
Refuerzo del dorso: TPR.
Refuerzo del pulgar/índice: PVC.

COLOR
Amarillo-Gris-Negro

TALLA
07, 08, 09, 10, 11

Los productos + - Beneficios para el usuario

0% SILICONE DMF	
Doble impregnación de nitrilo para el trabajo en medios oleosos	Primera impregnación de nitrilo liso: impermeable a los aceites Segunda impregnación de espuma de nitrilo: buena adherencia
 Refuerzos flexibles	Mayor protección optima contra impactos y pinzamientos
 Refuerzo entre el pulgar y el índice y la palma	Mayor protección
 Protección contra los golpes en la zona metacarpiana. Después de un golpe de 5J, la fuerza transmitida al dorso de la mano no puede superar los 4kN	
 Solo disponible en blister	
Muy buena resistencia a la abrasión y al corte	Mayor vida útil
Costuras en hilo de Kevlar®	Mayor vida útil
Manguito de 8cm con cierre de Velcro	Ajuste perfecto Reducción de las molestias en el puño, tras un uso prolongado
 Seguridad, calidad y confort: el EOS NOCUT es seguramente uno de los guantes más interesantes del mercado.	
 Nivel de corte D	

Certificaciones - Normas

CE

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigencias generales



EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

- 4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
- X: Resistencia al corte (de 1 a 5)
- 4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
- 2: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
- D: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).
- P: Protección contra los impactos en la zona del metacarpio (P) (EN13594:2002 6.8.2)

EN13594:2002 4.1.3/6.8.2. Atenuación de la energía del impacto

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano

- A4: Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9)



ANSI-ISEA 138:2019 Prestaciones y clasificación de los guantes resistentes a los impactos.

- 1: Resistencia a impactos (del 1 al 3)

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA		
VV910JA08	3295249191542	Amarillo-Gris-Negro	08	60	12
VV910JA09	3295249191559	Amarillo-Gris-Negro	09	60	12
VV910JA10	3295249191566	Amarillo-Gris-Negro	10	60	12
VV910JA11	3295249191573	Amarillo-Gris-Negro	11	60	12
VV910JA07	3295249241308	Amarillo-Gris-Negro	07	60	12